

# wCard

CLASS ZCard FROM WControl

```

PROPERTY cClassId          INIT "crd"

PROPERTY cText              INIT "" WRITE INLINE ::FcText := ::AdjustText(
Value ) // Texto dentro del card
PROPERTY cText2            INIT ""
                                // 2º Texto dentro del card
PROPERTY nHeightText      INIT 0 // Altura del texto 1
PROPERTY nHeightText2    INIT 0 // Altura del texto 2
PROPERTY cHtmlImage       INIT '' // JjG Html inyectado para poder
hacer programación

PROPERTY cImage           INIT "" // Puede ser una URL o una cadena en
formato "data:image/jpeg;base64,"
PROPERTY lHorizontal      INIT .F. // Indica si es una Card Horizontal o
Vertical

Property nTextFontSize   Init 0 // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto
Property nTextFontSize2  Init 0 // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto

Property nTitleFontSize  Init 0 // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto
PROPERTY cTitleAlign     INIT xc_NoAlign // Alineación del Título del Card

PROPERTY cTextAlign      INIT xc_NoAlign // Alineación del Texto del Card
PROPERTY cTextAlign2     INIT '' // Alineación del Texto2 del Card

PROPERTY cClrText2       INIT "black" // Color del Texto2 del Card

PROPERTY cClrPane        INIT "" WRITE INLINE ::FcClrPane :=
::CheckClr(Value)
                                // Por defecto Utiliza los colores del
CSS Materialize
PROPERTY lTitleInImage   INIT .T. // El titulo va dentro de la Imagen
PROPERTY lShowFocus      INIT .F. // Se resalta al pasar el raton por
encima

PROPERTY aLinks          INIT {}
PROPERTY cClrLinks       INIT "blue-text text-lighten-3" WRITE INLINE
::FcClrLinks := ::CheckClr(Value)
                                // Por defecto utiliza el azul
PROPERTY aButtons        INIT {}

```

METHOD Create()

ENDCLASS

From:  
<https://www.nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://www.nefele.dev/wiki/controles/wcard?rev=1604689846>

Last update: **06/11/2020 19:10**

