

# wEdit

Este control nos permite la introducción de datos en el AppWeb para que luego pueda ser enviado a nuestro CGI, puede ser Alfanumérico, Numérico, Contraseña, Email, Memo y Autocompletado.

Si es parte de un [wForm](#) al hacer el submit, se utiliza la propiedad cName como parámetro que recibirá el CGI, si no se define esta propiedad se le asignara el [cId](#).

## Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "departamento"
  :cTitle   := "Departamento"
  :cIcon    := "lock"
  :nLength  := 10
  :SetAutocomplete({"Comercial", "Autoventa", "Preventa", "Postventa", ;
                   "Administración", "Contabilidad", "Recursos Humanos", ;
                   "Dirección"})
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "nombre"
  :cTitle   := "Nombre"
  :cIcon    := "person"
  :nLength  := 15
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "password"
  :cTitle   := "Password"
  :cIcon    := "lock"
  :nLength  := 10
  :SetPassword()
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
```

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId	edt		0.1

Nombre	Init	Descripción	Versión
clcon		Icono junto al área de escritura, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize</a>	0.1
cName		Nombre de la propiedad que recibe el CGI y que podrá leerse con <a href="#">oCGI:GetCgiValue</a>	0.1
nStyle	xc_Text	Estilo de la Caja de Texto (ver en <a href="#">constantes</a> )	0.1
lAutoFocus	.f.		0.1
lRequired	.f.	Es un campo obligatorio	0.1
lSubmit	.f.	Si es <b>.t.</b> un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit	0.1
cHint		Mensaje que aparece en el control cuando esta vacio y no tiene el foco	0.1
cHelp		Texto de Ayuda debajo del control	0.1

```
PROPERTY lValidate          INIT .F.          // Fuerza la validación del tipo
de dato
```

```
PROPERTY lReadOnly          INIT .F.          // solo lectura
```

```
Property nLength           Init 0          // Longitud del campo 0 =
indefinidosi se indica una longitud no se dejarán introducir más que esos
caracteres
Property nMinValue         Init 0          // Valor mínimo (solo xc_Numeric)
Property nMaxValue         Init 999999999999 // Valor máximo (solo
xc_Numeric)
Property aAutoComplete     Init {""}       //Lista de valores a buscar en
caso de xc_AutoComplete son pares de valores el 1º es el valor que devuelve
al seleccionarlo y el 2º el que se muestra
```

From:  
<https://www.nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://www.nefele.dev/wiki/controles/wedit?rev=1578253440>

Last update: **21/07/2020 10:50**

