

# wlcon

Con wlcon añadimos Iconos a nuestras páginas web, por defecto tenemos habilitados los [Iconos de Materialize](#) pero también pueden habilitarse los de [Font Awesome](#).

Hay controles que entre sus propiedades hay objetos olcons, olconDelete, olconEdit, etc..., estos son wlcon por lo que podemos acceder a sus propiedades como cualquier otro wlcon.

También podemos añadir wlcon a cadenas con la función nfl\_PutIcon

## Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WIcon():New(:w0)
  :cIcon := "check_circle"
  :cSize := xc_Large
  :cType := xc_IconTwotone
  :Create()
END WITH
```

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId	'ico'		0.2
clcon		Denominación del Icono según <a href="#">Materialize</a>	0.2
lPrefix		El icono precede a otro control y utiliza la clase 'prefix' de Materializecss	0.2
cAlign	<a href="#">Alineación horizontal</a>		0.2
cSize	<a href="#">Tamaño del Icono según Materializecss</a>		0.2
cWidth	Espacio que utiliza en su contenedor		0.2
nRotate	Angulo de Rotación		0.2
lDisabled	Permite presentar el Icono como deshabilitado		0.2
cType	<a href="#">Tipo de presentación de Icono</a>		0.2

[nstyle-para-wedit](#)

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cld	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo	0.1
lEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
lHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,...}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
aOffset	{...}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
cClrText	black	Color de Texto	0.1
cClrPane	white	Color del Fondo	0.1

10/11/2024 12:05

## Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
FullHtml	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
LogDebug	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
Assert	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
AddHTML	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
AddParam	Añade un parámetro a la propiedad <a href="#">aParams</a> , hay que pasarle un array {"nombre", "valor"}	0.2

10/11/2024 12:05

From:  
<https://www.nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**



Permanent link:  
<https://www.nefele.dev/wiki/controles/wicon?rev=1683211622>

Last update: **04/05/2023 14:47**