

Función nfl_CallAutoForm

```
nfl_CallAutoForm( cPage, aParam, cAjaxBevel, lAjaxWaitOn, cText, lModal,  
cUrl, lAppend, lShadowSheet, cSSTitle, cSSSubTitle, lEncrypt)
```

Esta función nos crea una cadena para añadir una llamada automática a una método de nuestro CGI o a una URL.

Podemos añadirla por ejemplo a cOnReady del tWebPage para que se ejecute la llamada una vez cargada la página en el navegador o como respuesta a una llamada por Ajax.

- **cPage** es la función de nuestro CGI o una URL
- **aParams** como todos los [aParams](#) de Néfele es `{param1, value1}, {param2, value2}....`
- **cAjaxBevel** si la llamada que queremos hacer es por Ajax hay que indicarle como siempre en que wBevel se recibirá la respuesta
- **lAjaxWaitOn*** si la llamada va ha ser por Ajax y queremos que ponga una mensaje de espera * **cText** texto a poner en el WaitOn * **lModal** si va ha producir la apertura de un wBevel Modal con la respuesta * **cUrl** si la llamada es a otro CGI o a una Url distinta * **lAppend** si la llamada es por Ajax y queremos que la respuesta no borre el contenido de **cAjaxBevel** * **lShadowSheet** sabana translúcida que se pone delante de la página web para evitar que el usuario interactúe con la página durante la llamada * **cSSTitle** Titulo para el ShadowSheet, si no ponemos nada utilizara el definido en tWebPage * **cSSSubTitle** Subtitulo que queremos que aparezca en el ShadowSheet, si no ponemos nada utilizara el definido en tWebPage * **lEncrypt**** si queremos que los parámetros se pasen encriptados al estilo Néfele. Ojo, solo para llamadas a CGI de Néfele

From:

<https://www.nefele.dev/wiki/> - Nefele Project



Permanent link:

<https://www.nefele.dev/wiki/funciones/callautoform?rev=1603643135>

Last update: **25/10/2020 16:25**