

Función nfl_CreateTimeOut

```
nfl_CreateTimeOut(cOnTimeOut, nTimeOut, aParam, cAjaxBevel, lAjaxWaitON,
cAjaxText, lRepeat, lEncrypt, cName) --> cJS
```

Crea la cadena JavaScript necesaria para incluir en la página, una llamada al CGI una vez transcurrido un tiempo o de manera repetitiva, por ejemplo para realizar consultas por AJAX cada cierto tiempo.

Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
cOnTimeOut	Función a ejecutar al producirse el TimeOut, puede ser un método del CGI o una función JS ya existente en la página. Es equivalente a cOnClick	0.1
nTimeOut	Segundos hasta que se ejecute el evento	0.1
aParam	Parámetros a incluir en la llamada	0.1
aAjaxBevel	wBevel donde se cargara el HTML por Ajax	0.1
lAjaxWaitOn	Aparece el reloj mientras se carga por Ajax	0.1
cAjaxText	Texto a poner debajo del reloj durante la llamada por Ajax	0.1
lRepeat	Se repite la ejecución hasta que se cargue una pagina nueva	0.1
lEncrypt	Los parámetros serán enviados a la página encriptados	0.1
cName	Denominación de la variable del TimeOut, para poder poner varios TimeOut en la misma página. Si vamos ha crear el TimeOut con una llamada por AJAX y le asignamos valor a cName, habrá que tenerla previamente definida en TWebPage mediante la propiedad :cTimerVar para que existan antes de ejecutarse, en caso contrario se producirá un error y el TimeOut no se ejecutará	0.5

From:

<https://www.nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

https://www.nefele.dev/wiki/funciones/nfl_createtimeout?rev=1645706016

Last update: **24/02/2022 12:33**

