

wArrayBrowse:AddCol

Este método de la clase [wArrayBrowse](#) nos permite definir las columnas, podemos pasarle como parámetros las propiedades del [wItemColBrowse](#), solo puede hacerse con una cantidad limitada de propiedades

```
AddCol(cHeadText, cHeadAlign, cAlign, nStyle, cPicture, cClrPane, cClrText,
nWidth, nFontSize)
```

Aprovechando que devuelve el [wItemColBrowse](#) creado, podemos asignar las propiedades una a una.

```
WITH OBJECT :AddCol("Código") AS wItemColBrowse
  :cClrPane := "blue darken-1" // Puedo darle color al fondo de la
columna
  :cClrText := "white"           // Y al Texto
END WITH
```

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cAlign	xc_Center	Alineación de contenido de las celdas	0.1
cClass		Nos permite asignar clases adicionales a cada columna	0.2
cClrPane		Define el color de la columna	0.1
cClrText		Define el color del Texto de las celdas	0.1
cCursor		Cursor al colocar ratón, si no se indica se utilizara el definido en wArrayBrowse	0.1
cHeadAlign	xc_Center	Alineación del titulo de la columna	0.1
cHeadText		Titulo de la columna, si no se pone lo crea solo como "Col1", "Col2" ...	0.1
cPicture		Para cualquier tipo de dato menos xc_Text	0.1
lBold	.f.	El Texto de las celdas en Negrita	0.1
lVisible	.t.	Indica si la columna será o no visible	0.1
nFontSize		Tamaño de la fuente para los datos de la tabla	0.1
nStyle	xc_Text	Tipo de dato que va ha contener xc_Numeric , xc_Date , xc_Time	0.1
nWidth		% del ancho del total de la Tabla	0.1

25/12/2019 14:57 · pedro

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - Nefele Project



Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/metodos/warraybrowse/addcol>

Last update: **24/08/2023 15:24**