

Constantes

Alineaciones

| Constante | Descripción | Versión |
|------------|---------------------------|---------|
| xc_Left | Alineación a la Izquierda | 0.1 |
| xc_Right | Alineación a la Derecha | 0.1 |
| xc_Top | Alineación Arriba | 0.1 |
| xc_Bottom | Alineación Abajo | 0.1 |
| xc_Center | Centrado | 0.1 |
| xc_NoAlign | Sin alinear | 0.1 |

Indices de aWidth y aOffset

| Constante | Alternativa | Descripción | Versión |
|-----------|-------------|------------------------------------|---------|
| xc_S | _movil | Pantallas de ancho menor de 600px | 0.1 |
| xc_M | _tablet | Pantallas de ancho mayor de 600px | 0.1 |
| xc_L | _monitor | Pantallas de ancho mayor de 992px | 0.1 |
| xc_XL | _grande | Pantallas de ancho mayor de 1200px | 0.1 |

<https://materializecss.com/grid.html#grid-responsive>

nStyle para wBevel

| Constante | Descripción | Versión |
|--------------------------|---------------------|---------|
| xc_NoStyle | Sin estilo definido | 0.1 |
| xc_Row | Estilo Row | 0.1 |
| xc_Modal | Estilo Modal | 0.1 |

nStyle para wEdit

| Constante | Descripción | Versión |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| xc_Text | Edición de Texto | 0.1 |
| xc_Password | Edición de Contraseña (Oculta lo teclado con *) | 0.1 |
| xc_Email | Edición de Correo Electrónica (se valida si tiene formato coreccto) | 0.1 |
| xc_Time | Edición de Hora | 0.1 |
| xc_Date | Edición de Fecha | 0.1 |
| xc_Numeric | Edición Numérica | 0.1 |
| xc_Memo | Edición de Memo | 0.1 |
| xc_Autocomplete | Edición con autocompletado | 0.1 |

nStyle para wItemSideNav

| Constante | Descripción | Versión |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| xc_SideNavOption | Opción del Menú de navegación | 0.1 |
| xc_SubHeader | SubCabecera de Menú (es una manera de agruparlos visualmente) | 0.1 |
| xc_Divider | Divisor (Crea un linea horizontal) | 0.1 |

nStyle para wToast

| Constante | Descripción | Versión |
|------------|----------------------|---------|
| xc_NoStyle | Sin estilo definido | 0.1 |
| xc_Round | Esquinas redondeadas | 0.1 |

nStyle para wArrayBrowse

| Constante | Descripción | Versión |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| xc_Striped | Aspecto de pijama | 0.1 |
| xc_Highlight | Se ilumina la línea al ponerse sobre ella | 0.1 |

cType para wListView y wItemListView

| Constante | Descripción | Versión |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| xc_Default | Lista simple | 0.1 |
| xc_Avatar | Lista con imagen a la izquierda | 0.1 |
| xc_Collapsible | Lista expansible, solo se mantiene una abierta | 0.1 |
| xc_Expandable | Lista expansible acumulable, se pueden abrir varias | 0.1 |
| xc_Popout | Lista emergente | 0.1 |

cType para wToast

| Constante | Descripción | Versión |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|
| xc_Btn | Se crea un botón para provocar la apertura del Toast | 0.1 |
| xc_Auto | Se abre automáticamente | 0.1 |

cSize para wFloatingBtn

| Constante | Descripción | Versión |
|-----------|-------------|---------|
| xc_Large | Grande | 0.1 |
| xc_Medium | Mediano | 0.1 |
| xc_Small | Pequeño | 0.1 |
| xc_tiny | Muy pequeño | 0.1 |

cPosition para wMsgAlert

| Constante | Descripción | Versión |
|----------------|-----------------------------------------|---------|
| xc_Top | Arriba al Centro | 0.1 |
| xc_TopLeft | Arriba a la Izquierda | 0.1 |
| xc_TopRight | Arriba a la Derecha | 0.1 |
| xc_Center | Centrada Verticalmente | 0.1 |
| xc_CenterLeft | Centrada Verticalmente y a la Izquierda | 0.1 |
| xc_CenterRight | Centrada Verticalmente y a la Derecha | 0.1 |
| xc_Bottom | Abajo | 0.1 |
| xc_BottomLeft | Abajo a la Izquierda | 0.1 |
| xc_BottomRight | Abajo a la Derecha | 0.1 |

Parámetro para New de TCGI

| Constante | Descripción | Versión |
|---------------|----------------------------------|---------|
| xc_NoGetValue | No se admiten parámetros por GET | 0.1 |

Unidades de Medida para los controles

| Constante | Descripción | Versión |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| xc_Inches | Puladas (Una pulgada equivale a 2.54 centímetros) | 0.1 |
| xc_Centimeter | Centímetros | 0.1 |
| xc_Milimeter | Milímetros | 0.1 |
| xc_Point | Puntos (Un punto equivale a 1 pulgada/72, es decir, unos 0.35 milímetros) | 0.1 |
| xc_Picas | Picas (Una pica equivale a 12 puntos, es decir, unos 4.23 milímetros) | 0.1 |
| xc_Pixel | Píxeles | 0.1 |
| xc_Em | em (relativa respecto del tamaño de letra del elemento) | 0.1 |
| xc_Ex | ex (relativa respecto de la altura de la letra x del tipo y tamaño de letra del elemento) | 0.1 |
| xc_RootEm | rem | 0.1 |
| xc_Percent | Porcentaje | 0.1 |
| xc_ViewportWidth | 'vw' Porcentaje relativo a la anchura del viewport | 0.1 |
| xc_ViewportHeight | 'vh' Porcentaje relativo a la altura del viewport | 0.1 |
| xc_ViewportMin | Entre vw y vh toma el que tenga menor valor | 0.1 |
| xc_ViewportMax | Entre vw y vh toma el que tenga mayor valor | 0.1 |

Apertura de Páginas

| Constante | Descripción | Versión |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| xc_wBlank | Fuerza que el documento referenciado por el enlace sea mostrado en una nueva ventana del navegador | 0.1 |
| xc_wSelf | Usando este valor el documento enlazado será mostrado en el mismo frame o ventana donde está el enlace | 0.1 |
| xc_wTop | Fuerza a que el enlace sea mostrado usando todo el espacio de la ventana del navegador destruyendo toda estructura de frames | 0.1 |
| xc_wParent | Este valor provoca que el documento sea mostrado en el FRAMESET padre del frame actual | 0.1 |

From:

<https://www.nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:

<https://www.nefele.dev/wiki/nefele/constantes?rev=1576972122>

Last update: **21/07/2020 10:50**

