

# Constantes

## Alineaciones

Constante	Descripción	Versión
xc_Left	Alineación a la Izquierda	0.1
xc_Right	Alineación a la Derecha	0.1
xc_Top	Alineación Arriba	0.1
xc_Bottom	Alineación Abajo	0.1
xc_Center	Centrado	0.1
xc_NoAlign	Sin alinear	0.1

## Indices de aWidth y aOffset

Constante	Alternativa	Descripción	Versión
xc_S	_movil	Pantallas de ancho menor de 600px	0.1
xc_M	_tablet	Pantallas de ancho mayor de 600px	0.1
xc_L	_monitor	Pantallas de ancho mayor de 992px	0.1
xc_XL	_grande	Pantallas de ancho mayor de 1200px	0.1

<https://materializecss.com/grid.html#grid-responsive>

## nStyle para wBevel

Constante	Descripción	Versión
xc_NoStyle	Sin estilo definido	0.1
<a href="#">xc_Row</a>	Estilo Row	0.1
<a href="#">xc_Modal</a>	Estilo Modal	0.1

## nStyle para wEdit

Constante	Descripción	Versión
xc_Text	Edición de Texto	0.1
xc_Password	Edición de Contraseña (Oculta lo teclado con *)	0.1
xc_Email	Edición de Correo Electrónica (se valida si tiene formato coreccto)	0.1
xc_Time	Edición de Hora	0.1
xc_Date	Edición de Fecha	0.1
xc_Numeric	Edición Numérica	0.1
xc_Memo	Edición de Memo	0.1
xc_Autocomplete	Edición con autocompletado	0.1

## nStyle para wItemSideNav

Constante	Descripción	Versión
xc_SideNavOption	Opción del Menú de navegación	0.1
xc_SubHeader	SubCabecera de Menú (es una manera de agruparlos visualmente)	0.1
xc_Divider	Divisor (Crea un linea horizontal)	0.1

## nStyle para wToast

Constante	Descripción	Versión
xc_NoStyle	Sin estilo definido	0.1
xc_Round	Esquinas redondeadas	0.1

## nStyle para wArrayBrowse

Constante	Descripción	Versión
xc_NoStyle	Sin estilo definido	0.1
<a href="#">xc_Striped</a>	Aspecto de pijama	0.1
<a href="#">xc_Highlight</a>	Se ilumina la línea al ponerse sobre ella	0.1

## cType para wListView y wItemListView

Constante	Descripción	Versión
<a href="#">xc_Default</a>	Lista simple	0.1
<a href="#">xc_Avatar</a>	Lista con imagen a la izquierda	0.1
<a href="#">xc_Collapsible</a>	Lista expansible, solo se mantiene una abierta	0.1
<a href="#">xc_Expandable</a>	Lista expansible acumulable, se pueden abrir varias	0.1
<a href="#">xc_Popout</a>	Lista emergente	0.1

## cType para wToast

Constante	Descripción	Versión
xc_Btn	Se crea un botón para provocar la apertura del Toast	0.1
xc_Auto	Se abre automáticamente	0.1

## cSize para wFloatingBtn

Constante	Descripción	Versión
xc_Large	Grande	0.1
xc_Medium	Mediano	0.1
xc_Small	Pequeño	0.1
xc_tiny	Muy pequeño	0.1

## cPosition para wMsgAlert

Constante	Descripción	Versión
xc_Top	Arriba al Centro	0.1
xc_TopLeft	Arriba a la Izquierda	0.1
xc_TopRight	Arriba a la Derecha	0.1
xc_Center	Centrada Verticalmente	0.1
xc_CenterLeft	Centrada Verticalmente y a la Izquierda	0.1
xc_CenterRight	Centrada Verticalmente y a la Derecha	0.1
xc_Bottom	Abajo	0.1
xc_BottomLeft	Abajo a la Izquierda	0.1
xc_BottomRight	Abajo a la Derecha	0.1

## Parámetro para New de TCGI

Constante	Descripción	Versión
xc_NoGetValue	No se admiten parámetros por GET	0.1

## Unidades de Medida para los controles

Constante	Descripción	Versión
xc_Inches	Puladas (Una pulgada equivale a 2.54 centímetros)	0.1
xc_Centimeter	Centímetros	0.1
xc_Milimeter	Milímetros	0.1
xc_Point	Puntos (Un punto equivale a 1 pulgada/72, es decir, unos 0.35 milímetros)	0.1
xc_Picas	Picas (Una pica equivale a 12 puntos, es decir, unos 4.23 milímetros)	0.1
xc_Pixel	Píxeles	0.1
xc_Em	em (relativa respecto del tamaño de letra del elemento)	0.1
xc_Ex	ex (relativa respecto de la altura de la letra x del tipo y tamaño de letra del elemento)	0.1
xc_RootEm	rem	0.1
xc_Percent	Porcentaje	0.1
xc_ViewportWidth	'vw' Porcentaje relativo a la anchura del viewport	0.1
xc_ViewportHeight	'vh' Porcentaje relativo a la altura del viewport	0.1
xc_ViewportMin	Entre vw y vh toma el que tenga menor valor	0.1
xc_ViewportMax	Entre vw y vh toma el que tenga mayor valor	0.1

## Apertura de Páginas

Constante	Descripción	Versión
xc_wBlank	Fuerza que el documento referenciado por el enlace sea mostrado en una nueva ventana del navegador	0.1
xc_wSelf	Usando este valor el documento enlazado será mostrado en el mismo frame o ventana donde está el enlace	0.1
xc_wTop	Fuerza a que el enlace sea mostrado usando todo el espacio de la ventana del navegador destruyendo toda estructura de frames	0.1
xc_wParent	Este valor provoca que el documento sea mostrado en el FRAMESET padre del frame actual	0.1

From:

<https://www.nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:

<https://www.nefele.dev/wiki/nefele/constantes?rev=1577141382>

Last update: **21/07/2020 10:50**

