

oCgi:aParamsToHash

```
oCgi:aParamsToHash( lMini, nMethod ) --> hParams
```

Nos retorna un Hash con todos los Parámetros recibidos, puedes filtrar para que solo nos de los recibidos por GET (rmGET) o por POST (rmPOST) indicándolo en el parámetro nMethod, en caso de no indicar nada nos devolverá todos.

Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
lMini	Para seleccionar si queremos que nos devuelva un hash con los Params recibidos solo con su valor, o con un hash con todas las propiedades del Param	3.2
nMethod	Para filtrar que solo nos devuelva los Params recibidos por GET (rmGET) o por POST (rmPOST)	4.0

Dependiendo del valor de lMini (por defecto es .F.) nos retornara el Hash con una estructura u otra

lMini := .T.

```
{ Parametro1 => "value",  
  Parametro2 => "value",  
  ... }
```

lMini := .F.

```
{ Parametro1 => { value => "value", tmpfile => "tmpfile", type => "type",  
  method => rmGET },  
  Parametro2 => { value => "value", tmpfile => "tmpfile", type => "type",  
  method => rmPOST},  
  ... }
```

Ejemplo

```
LOCAL hParam := oCGI:aParamsToHash(.T.)
```

```
? hParam["FUNCTION"]
```

MainPage

```
LOCAL hParam := oCGI:aParamsToHash()
```

```
? hParam["FUNCTION", "value"]
```

MainPage

From:

<https://www.nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://www.nefele.dev/wiki/ocgi/aparamstohash?rev=1621781433>

Last update: **23/05/2021 14:50**

