

oCgi:GetCgiFile

Este método de la clase tCgi nos permite recuperar el nombre que tiene el fichero adjunto al parámetro recibido desde el Navegador, ya sea por [Get](#) o por [Post](#).

Su sintaxis es

```
oCgi:GetCgiFile( cparametro )
```

Hay que pasarle el nombre del parámetro, no es sensible a mayúsculas por lo que "NOMBRE" y "nombre" sera lo mismo.

```
oCgi:GetCgiFile("nombre")
```

El valor devuelto puede ser una cadena o un array en el caso de parámetros devueltos por controles con selección múltiple, por lo que tendremos que adaptarlo a nuestra necesidad.

Si el valor devuelto es una cadena tendremos el nombre que tiene el fichero adjunto en la carpeta \tmp dentro de \CGI-BIN.

Si el valor devuelto es una array, cada elemento es una cadena que corresponde al nombre que tiene el fichero adjunto en la carpeta \tmp dentro de \CGI-BIN, que corresponde a cada elemento de la selección múltiple.

From:

<https://www.nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://www.nefele.dev/wiki/ocgi/getcgifile?rev=1601840102>

Last update: **04/10/2020 19:35**

