

# wPDFReport:RecRound

```
RecRound( nLeft, nTop, nWidth, nHeight, nRound, nLine, nStyle, cClrLine, cClrPane ) -> hItem
```

Con este método añadimos un recuadro con las esquinas redondeadas al objeto oBody del documento.

Podemos utilizar el mismo método para el resto de Objetos que forman el documento.

oHeader:RecRound, oFooter:RecRound y en las Bandas que añadamos

## Parámetros

Parámetro	Descripción	Versión
nLeft	Coordenada X desde el borde izquierdo del documento ( en mm ).	0.4
nTop	Coordenada Y desde el borde superior del documento ( en mm ).	0.4
nWidth	Ancho en mm, se pinta desde nLeft y hacia la derecha.	0.4
nHeight	Alto en mm, se pinta desde nTop hacia abajo.	0.4
nRound	Radio de las curvas de las esquinas ( en mm )	0.4
nLine	Grosor de la línea en decimas de mm	0.4
nStyle	Podemos hacer una línea doble asignándole el valor xc_LineDouble	0.4
cClrLine	Color del borde del recuadro	0.4
cClrPane	Color del interior del recuadro	0.4

La salida es un Hash con la estructura que utiliza wPDFReport para insertarlo en el documento, no es necesario guardarlo, al crearlo ya se guarda en la pila de elementos del documento.

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/pdfreport/recround>

Last update: **20/04/2021 20:30**

